




## GSTANDN

A BOD'N VOM GEBHARDT  
Do steh i drauf!

# Technisches Datenblatt

## TopProdukt Fertigparkett Mountain

<b>Verbindung</b>	Drop-Down 
<b>Fertigparkett</b>	TopProdukt Mountain OF-Nr. 2121 - 2125 aus der Traditional Collection
<b>Aufbau</b>	3-Schicht Fertigparkett, Holzfeuchte 8 % (+/- 1 %), 4-seitige Mikrofase, Nutzschicht ca. 4 mm (10 % Toleranz), Mittellage 9 mm und Gegenzug 2 mm aus Pappel, maximal 25 % Kurzlänge pro Paket. Eiche Ohio und Alabama: Nutzschicht ca. 3 mm.
<b>Spezifikation</b>	Traditionelle Eiche Landhausdiele 1-Stab
<b>Sortierung</b>	Natur: nahezu astfreie Sortierung fast ohne Splint Rustikal: astige Sortierung mit Splintanteil
<b>Verpackung</b>	Schwarze, umlaufende Banderole mit Folien-Verpackung, stirnseitig ein entsprechender Aufkleber mit Holzart und Sortierung. Verlegeanleitung und Pflegeanweisung sind in jedem zweiten Paket enthalten.
<b>Abmessungen</b>	14 x 190 x 1.900 mm 15 x 190 x 1.900 mm
<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	0,14 W/mK
<b>Wärmedurchlasswert</b>	0,12 m <sup>2</sup> K/W
<b>Oberfläche</b>	Öl-beschichtet mit Naturöl oxidativ. Lackierung (PPG) und Verleimung (Akzo Nobel) entsprechen der E1-Bestimmung. Hartwachsöl natur.



Dichte und Dicke:	550 kg/m <sup>3</sup> ; 14 – 16 mm
Reaktion auf Feuer:	D -s1
Freisetzung von Formaldehyd:	E1
Wärmeleitfähigkeit:	0,14 W/mK
Biologische Haltbarkeit:	Klasse 1



## GEBHARDT HOLZ-ZENTRUM GMBH

Unternehmenssitz mit Zentrallager  
Thierlsteiner Straße 9 | 93413 Cham-Altenmarkt  
Tel.: +49. 9971 - 881 0 | Fax: +49. 9971 - 881 111  
info@ghz-cham.de

Vertriebsbüro mit Ausstellung  
Goldschmidtstr. 26 | 92318 Neumarkt/Opf.  
Tel.: +49. 9181 - 2975 0 | Fax: +49. 9181 - 2975 43  
www.ghz-cham.de