




GSTANDN

A BOD'N VOM GEBHARDT
Do steh i drauf!

Technisches Datenblatt

TopProdukt Fertigparkett Mountain

Verbindung	Drop-Down 
Fertigparkett	TopProdukt Mountain OF-Nr. 2110/2111 aus der New Timed Collection
Aufbau	3-Schicht Fertigparkett, Holzfeuchte 8 % (+/- 1 %), längsseitige Mikrofase, Nutzschicht ca. 3 bzw. 4 mm, Mittellage 9 mm und Gegenzug 2 mm aus Pappel, maximal 25 % Kurzlänge pro Paket.
Spezifikation	Klassische Eiche Landhausdielen 1-Stab
Sortierung	Rustikal: astige Sortierung mit Splintanteil
Verpackung	Neutrale, umalufende Verpackung, mit stirnseitig angebrachtem Produktaufkleber. Verlegeanleitung und Pflegeanweisung sind in jedem zweiten Paket enthalten.
Abmessungen	14/3 x 190 x 1.900 mm
Wärmeleitfähigkeit	0,13 W/mK
Wärmedurchlasswert	0,12 m ² K/W
Oberfläche	Öl-beschichtet mit Naturöl oxidativ.

Verpackungseinheiten 15/4 x 189 x 1.900 mm	8 Stück	= 1 Paket	= 2,888 m ²
	40 Pakete	= 1 Palette	= 115,520 m ²
	12 Paletten	= 20' Container	= 1.368,240 m ²
	24 Paletten	= 40' Container	= 2.772,480 m ²



Dichte und Dicke: 550 kg/m ³ ; 14 – 16 mm
Reaktion auf Feuer: D _{fl} s1
Freisetzung von Formaldehyd: E1
Wärmeleitfähigkeit: 0,14 W/mK
Biologische Haltbarkeit: Klasse 1



GEBHARDT

HOLZ-ZENTRUM

Unternehmenssitz mit Zentrallager
Thierlsteiner Straße 9 | 93413 Cham-Altenmarkt
Tel.: +49 9971 881-0 | Fax: +49 9971 881-111
info@ghz-cham.de

Vertriebsbüro mit Ausstellung
Goldschmidtstr. 26 | 92318 Neumarkt/Opf.
Tel.: +49 9181 2975-0 | Fax: +49 9181 2975-43
www.ghz-cham.de