

 HOMANIT	TECHNISCHE LIEFERDATEN	Ausgabe: SK1340_2 Datum: 02.10.2019
HOMANIT GmbH & Co. KG Bahnhofstraße 30 37412 Herzberg am Harz Tel.: 05521/84-0 Fax: 05521/84-269	HDF Platten	

Firma: Gebhardt Holz-Zentrum GmbH **Kundennr. 61998**

Bezeichnung/Typ: HDF HOMADUR® Roh - **Typ 5 beidseitig geschliffen oder ungeschliffen**

Geltungsbereich: HDF-Platte in Anlehnung an die Industrienorm der Euro MDF Board

Anlieferung: LKW, Kanthölzer bzw. Paletten nach Vereinbarung

Abmessung: Standardformat

Dicke: 1,6 mm - 6,0 mm

Technische Daten:

Parameter	Messeinheit	DIN Norm	Typ 5
Dichte	kg/m ³	EN 323	870 ± 30
Restfeuchte	%	EN 322	4 - 6
Querzug	N/mm ²	EN 319	Ø 1,1
Biegefestigkeit	N/mm ²	EN 310	Ø 45
Dickenquellung 24 h	%	EN 317	~ 50
Längentoleranz	mm/m	EN 324-1	± 2,0
Breitentoleranz	mm/m	EN 324-1	± 2,0
Winkelgenauigkeit	mm/1000 mm	EN 324-2	± 2,0
Dickentoleranz geschliffen	mm	EN 324-1	± 0,10
Dickentoleranz ungeschliffen	mm	EN 324-1	± 0,15
E-Modul	N/mm ²	EN 310	Ø 4300