

## Technisches Datenblatt

3028 Hochkantlamelle Eiche Industrie roh 23 mm



Material / Aufbau	
Produkt	Hochkantlamelle
Holzart	Eiche europäisch
Botanische Bezeichnung	Quercus robur
Europäische Kennzeichnung gem. DIN 13556	QXCE
Stärke	10 mm
Breite	10 mm
Länge	160 mm
Aufbau	Massiv
Oberflächenveredelung	Naturbelassen
Verlegemuster	Parallel Verband
Lieferform	Verlegeelement ringsum mit Klebeband
Gewicht pro m <sup>2</sup>	7 kg
Holzfeuchte	ca. 9 %
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,048 m <sup>2</sup> K/W
Produktionsnorm	analog DIN EN 14761
Brandschutzklasse	Cfl-S1

Formaldehydklasse	E1
Gehalt an Pentachlorphenol	< 5 ppm
Dauerhaftigkeit (biologisch)	Gebrauchsklasse 1
Bruchfestigkeit	NPD
Rutschverhalten	NPD
Sortierungsbeschreibung	Bei der Eiche Industrie handelt es sich um eine lebhaft sortierte Ware mit gesunden Ästen bis ca. 8 mm und schwarzen Ästen bis ca. 3 mm. Natürliche Farbunterschiede, sowie gesunder Splint sind erlaubt. Die Ware ist im Prinzip frei von Rissen und Rindeneinwuchs. Herkunftsland der Eiche ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.



## GEBHARDT HOLZ-ZENTRUM

Unternehmenssitz mit Zentrallager  
Thiersteiner Straße 9 | 93413 Cham-Altenmarkt  
Tel.: +49 9971 881-0 | Fax: +49 9971 881-111  
info@ghz-cham.de

Vertriebsbüro mit Ausstellung  
Goldschmidtstr. 26 | 92318 Neumarkt/Opf.  
Tel.: +49 9181 2975-0 | Fax: +49 9181 2975-43  
www.ghz-cham.de