

**CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES**  
**CERTIFICATE OF COMPLIANCE OF PRODUCTION CONTROL ON-SITE**

**CE N° 0380 - CPR - 193**

Dans le cadre du Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 09 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, il a été établi que pour le produit :

*In the framework of the EU Regulation N° 305/2011 set forth by the European Parliament and the Council on 09 March, 2011, which harmonised the conditions to commercialise construction products and repealed Directive 89/106/CEE of the Council, it was established that for the following product:*

**Panneaux de particules P2 ignifugés M1, bruts ou surfacés  
mélaminés**

**Epaisseur (thickness) : 12 à 40 mm - Masse volumique (density) : 660 à 710 (+/-50) kg/m<sup>3</sup>**

**B-s1,d0 selon EN 13501-1**

**(Rapports de classement européen n° FCBA 19/RC-67) / (European classification report n° FCBA 19/RC-67),**

*(Conditions d'utilisations du produit : voir annexe jointe)*

**Fabriqué par la société (Manufactured in the plant) :**

**KRONOSPAN AUXERRE - Bois de la Duchesse - RN 77 - BP 377 -  
89006 AUXERRE**

FCBA, en tant qu'organisme notifié n° 0380, a déterminé le produit type sur la base d'essais de type (y compris l'échantillonnage), de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit ; a réalisé l'inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine et réalise la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanentes du contrôle de la production en usine (système 1).

*FCBA, as the notified body N° 0380, determined the typical product on the basis of typical tests (including sampling), calculations concerning the type, values from tables or documentation describing the product; carried out the initial inspection of the fabrication facility and tested production on site, as well as carrying out surveillance, assessment and continuous approval of the on-site production (system 1).*

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'attestation de conformité du contrôle de la production en usine décrites dans la spécification technique harmonisée de référence **13986 : 2004 + A1 : 2015** sont appliquées.

*The present certificate attests that all provisions concerning the conformity attestation of the on-site production set forth in the harmonised technical specification of reference **NF EN 13986: 2004 + A1 : 2015** have been applied.*

Ce certificat a été délivré pour la première fois le **15/01/2020** et, sauf retrait ou suspension, demeure valide tant que les conditions précisées dans la spécification technique harmonisée de référence, les conditions de fabrication en usine et le contrôle de la production en usine restent conformes.

*This certificate was issued for the first time on **15/01/2020**, and except for withdrawal or suspension, shall remain valid as long as the conditions described in the harmonised technical specifications, production conditions on the site and production testing in the facility shall continue to conform.*



La liste des certificats de conformité valides est disponible sur le site (*the list of valid certificates of conformity can be accessed on the*) [www.fcba.fr](http://www.fcba.fr).

Pour (For) FCBA,  
Le Directeur Certification  
The Certification Director  
**Alain HOCQUET**

Siège social  
10, rue Galilée  
77420 Champs-sur-Marne  
Tél +33 (0)1 72 84 97 84  
[www.fcba.fr](http://www.fcba.fr)

Siret 775 680 903 00132  
APE 7219Z  
Code TVA CEE : FR 14 775 680 903

**Délivré à (Issued in) CHAMPS-SUR-MARNE, le 15/01/2020  
N° 193/2020-FR**

## **ANNEXE (ANNEX)**

Du Certificat de constance des performances (*Performance constancy Certificate*)   
**N° 193/2020-FR du 15/01/2020**

**LE CLASSEMENT EST VALABLE DANS LES CONDITIONS D'UTILISATIONS  
SUIVANTES DU PRODUIT**

*(CLASSIFICATION IS VALID IN TERMS OF USE FOLLOWING PRODUCT)*

**« Panneaux de particules P2 ignifugés M1, bruts ou surfacés  
mélaminés » :**

**Montage mécanique (clous, vis, ...) sur ossature bois classée D-s2,d0 ou mieux,**

**Contre un substrat/support classé au moins A2-s2,d0 de masse volumique minimale 525 kg/m<sup>3</sup> et d'épaisseur minimale 12 mm (de type plaque de plâtre standard),**

**Le montage peut être réalisé avec ou sans lame d'air ouverte ou fermée de toute épaisseur.**

*Mounting with mechanical fixation (nails, screws, etc...) on D-s2,d0 wood structure or better,*

*On a class A2-s1,d0 substrate or better with minimal density of 525 kg/m<sup>3</sup> and minimal thickness of 12 mm (standard plaster board type),*

*The mounting is without air gap or with closed or open air gap of any thickness.*