





DAS UNIVERSAL TERRASSENDIELEN ZUBEHÖR



| | Artikel | Beschreibung/Einsatz | Verpackungseinheit |
|--|--|--|---|
| UNTERKONSTRUKTION |  Basisprofil 40x60 mm genietet mit Klickfunktion | 40x60 mm, Länge 4 m - Anthrazit als Unterkonstruktion | Stück à 4 m im Hub mit 128 Stück à 4 m |
| |  Basisprofil 20x40 mm für Spezialanwendungen (Überspannung bis max. 15 cm, je nach Art der Anwendung) | 20x40 mm, Länge 4 m - Anthrazit, als Unterkonstruktion, für vollflächige Verlegung | Stück à 4 m im Hub mit 128 Stück à 4 m |
| |  System-Profil aus Aluminium (Überspannung bis max. 0,8 m, je nach Art der Anwendung) zum Klicken auf Drehfuß | 30x39 mm, Länge 4 m, als Unterkonstruktion | Stück à 4 m |
| |  ALU-Systemprofilverbinder | 35x26 mm, Länge 20 cm, zur Endlosverlegung | 10 Stück im Karton |
| |  Montageclip | Montageclip aus Kunststoff und Schrauben, schwarz | je 100 Clips und Schrauben incl. Bit im Karton |
| |  System-Profil aus Aluminium (Überspannung bis 0,6 m, je nach Art der Anwendung) | 22,5x40 mm, Länge 4 m als Unterkonstruktion | Stück à 4 m |
| |  Montageklammerset Edelstahl | Edelstahlklammern und Schrauben, schwarz | je 100 Klammern und Schrauben, mit Bit und Verlegehilfe im Karton |
| |  Montageklammerset V4A Edelstahl | V4A Edelstahlklammern und Schrauben, schwarz salzwasserfest | je 100 Klammern und Schrauben, mit Bit und Verlegehilfe im Karton |
| |  Anfang-/Endklammer Edelstahl | Edelstahlklammern und Schrauben, schwarz | je 10 Klammern und Schrauben im Beutel |
| |  Terrassenbauwinkel PP Glasfaser, verstärkt | Kunststoffwinkel, Bohrschrauben zum Vorbohren in ALU, WPC und Holz | je 10 Stück, je 40 Schrauben für ALU, 40 Schrauben für WPC / Holz |
| BEFESTIGUNG |  ALU-Trag-System Mittelprofil (Überspannung bis zu 3 m) | 100x60 mm Länge 4 m als Unterkonstruktion | Stück à 4 m |
| |  Randprofil | 104x50 mm Länge 4 m | Stück à 4 m |
| |  Alu-Tragprofilverbinder | 74x50 mm Länge 25 cm zur Endlosverlegung | Stück à 25 cm |
| |  Systembefestigerset für ALU-Trag-System | schwarzer glasfaserverstärkter Kunststoff plus schwarze Schraube | je 100 Systembefestiger, Schrauben, Bit und Verlegehilfe im Karton |
| |  Bighty Schraube | 5,5x25 Inox Formschlüssige Verbindung der Aluprofile für stabiles System | 50 Schrauben im Beutel |
| |  Spezialschraube V2A | 5x60 mm, V2A Edelstahl | 200 Stück im Karton |
|  Spezialschraube V4A | 5x60 mm, V4A Edelstahl | 200 Stück im Karton | |
|  Spezial Terrassenbohrer zum Vorbohren der Spezialschraube | ø 5 mm | 1 Stück im Beutel | |

Für die sichtbare Verschraubung von Massivdielen: Verlegevorschrift als Download unter www.naturinform.com.

| | Artikel | Beschreibung/Einsatz | Verpackungseinheit |
|--|---|--|--|
| UNTERLAGEN / HÖHENAUSGLEICH |  Gummipad | 60x60x3 mm - EPDM schwarz | 25 Stück in Folie |
| |  | 60x60x10 mm - EPDM schwarz | 25 Stück in Folie |
| |  Kork-Pad selbstklebend | 70x70x3 mm - Kork | 25 Stück in Folie |
| |  | 70x70x10 mm - Kork | 25 Stück in Folie |
| |  Kork-Unterlage für Drehfüße | 250x250x3 mm - Kork | 10 Stück in Folie |
| |  Höhenausgleichs-Drehfuß small | 2,5-4 cm stufenlos verstellbar Auflagefuß 10 cm, ohne Teller | 50 Stück im Karton |
| |  medium mit Klickfunktion | 3,5-6 cm stufenlos verstellbar Auflagefuß 15 cm | 20 Stück im Karton |
|  large XL mit Klickfunktion | 7-17 cm stufenlos verstellbar Auflagefuß 21 cm | 10 Stück im Karton | |
|  Adapter für Höhenausgleichs-Drehfuß large XL NEU | Erweitert den Verstellbereich um 10 cm | 10 Stück im Karton | |
|  Wurzelveil | Format 1,6 m x 10 m, zum Schutz vor ungewolltem Bewuchs | 1 Vlies (gefaltet) | |
| AN- / ABSCHLÜSSE |  Kantbrett in den Farben Natur, Braun, Schwarzbraun, Anthrazit, Grau | 68x15 mm Länge 4 m Oberseite fein geriffelt, gebürstet | Stück à 4 m |
| |  Abschlusswinkel aus Aluminium eloxiert | 35x30 mm Länge 2,70 m Oberseite gerillt, versenkt gebohrt | Stück à 2,70 m |
| BELÜFTUNG |  Terrassen-Bodenrost Edelstahl, gebürstet, geschliffen mit Schutzfolie verpackt | 139x21 mm, Länge 124 cm Materialstärke 2 mm | 1 Stück in Luftpolsterfolie |
| |  | 139x21 mm, Länge 248 cm Materialstärke 2 mm | 1 Stück in Luftpolsterfolie |
| BELEUCHTUNG |  LED-Bodenstrahlerset | 3 LED-Bodenstrahler à 1 Watt für warmes Licht auf Terrassen | 3 LED-Bodenstrahler, je 1 Watt, Aluminium, rund, ø 50 mm Blending V4A Edelstahl, 5 m Anschlusskabel mit Stecker, warmweiß, 3-fach Verteiler, Netzteil 12 V |
| |  LED-Bodenstrahlerset | 5 LED-Bodenstrahler mini 0,25 Watt für warmes Licht auf Terrassen | 5 LED-Bodenstrahler mini, 0,25 Watt, V4A Edelstahl, rund, ø 25 mm, PUR-Kabel, warmweiß, Netzteil 12 V |
| PFLEGE |  Spezialreiniger | zum Reinigen von verschmutzten Flächen | Flasche à 500 ml |
| |  Imprägnierung | für NATURinFORM-Terrassendielen (nur für gebürstete Oberflächen) bei Anwendung im Innenbereich bzw. nicht bewitterten Flächen (z.B. Wintergärten) in den Farben Braun, Anthrazit, Grau und Farblos | Dose à 2,5 l ausreichend für ca. 25m ² |

Für die Verlegung von einem Quadratmeter Terrassendielen benötigen Sie:

- für NATURLINIE, DIE KERNIGE, DIE KOMPAKTE, DIE KOMPAKTE ^{plus}, DIE BELIEBTE ^{select / plus}, DIE SMARTE ca. 7 Dielen à 1 Meter, je nach örtlichen Gegebenheiten
- ca. 2,5 - 3 Meter Basisprofil sowie ca. 16 Edelstahlklammern mit Schrauben
- für DIE RATIONELLE ^{select} ca. 4 Dielen à 1 Meter, je nach örtlichen Gegebenheiten ca. 2,5-3 Meter Basisprofil sowie ca. 11 Edelstahlklammern mit Schrauben
- Drehfüße: Je nach Belastungsanforderungen ca. 6 Stück pro qm

Ausführliche technische Informationen finden Sie in unserer Verlegevorschrift - auch als Download - auf unserer Homepage www.naturinform.com.
Hier gibt es auch Kurzfilme mit weiteren Verlege-Tipps.